



横水栓と水道ホースの接続方法 (蛇口径 約14~17mm)

<接続方法>

蛇口アダプターを蛇口に差し込み、ドライバーでネジを締めて固定します。
差し込みが回い場合、蛇口アダプターの内部を水で濡らすと、差し込みやすくなります。



マルチコネクターを蛇口アダプターに接続します。

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。



万能水栓と水道ホースの接続方法 (蛇口径 約14~17mm)

<接続方法>

蛇口アダプターを蛇口に差し込み、ドライバーでネジを締めて固定します。
差し込みが回い場合、蛇口アダプターの内部を水で濡らすと、差し込みやすくなります。




マルチコネクターを蛇口アダプターに接続します。

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。



蛇口先端部の形状



立水栓（四角タイプ）と水道ホースの接続方法



1. Aの万能口金の中間部のすき間に付属の緑色の台紙を挟みます。
2. Aを蛇口にグッと差し込み4箇所のネジをドライバーで均一に締めます。その後挟んでいた緑色の台紙を抜きます。
3. Bのマルチコネクターと水道ホースを接続します。
4. Aの万能口金とBのマルチコネクターを接続します。

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。



自在水栓と水道ホースの接続方法 （蛇口径 約14～17mm）

<接続方法>

蛇口アダプターを蛇口に差し込み、ドライバーでネジを締めて固定します。
差し込みが回い場合、蛇口アダプターの内部を水で濡らすと、差し込みやすくなります。



マルチコネクターを蛇口アダプターに接続します。

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。





ホース接続水栓①、②と水道ホースの接続方法

<接続方法>

水道ホースを蛇口にグッと差し込み、ホースバンドをドライバーで締めて固定します。

※3m 水道ホースセットのマルチコネクター（片側）をホースから外して使います。
 ※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
 ※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。



ホース接続水栓③（ネジ式タイプ）と水道ホースの接続方法



左図のようなホース接続水栓は、先端部分を外すことができます。
 先端部分を外すとネジ山G1/2（直径約21mm）もしくはG3/4（直径約26.5mm）の状態になります。
 そこへネジ付蛇口アダプターを取り付けると水道ホースがワンタッチで接続できるようになります。



A.ネジ付蛇口アダプター

Aのねじ付蛇口アダプターは左の写真の様に上下2つの部品に分かれます。
 お客様の蛇口の外径の太さにあわせてお使いください。

<外径が細め（約21mm）の場合>
 上下あわせた状態で使用。
 <外径が太め（約26.5mm）の場合>
 下の部品だけ使用。

<接続方法>



1. Aの外径の合う方のねじ付蛇口アダプターをクルクルと左に回しながら蛇口につけます。
2. Bのマルチコネクターと水道ホースを接続します。
3. Aのねじ付蛇口アダプターとBのマルチコネクターを接続します。（カチッと音がします。）

※水道ホースと蛇口接続後は必ず、水漏れがないか確認してください。
 ※蛇口の種類によっては、接続できない場合がありますのでご了承ください。